



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
4291-92	Nu-Brite Ultra Concentrate 946ml

GENEL ÖZELLİKLER



- Süper konsantre... Daha küçük boyut, daha az depolama, daha kolay nakliye...
- Ürün ile 30 litrenin üzerinde kullanılabilir serpantin temizleyici elde etme.
- Kondenser temizleyici sınıfında Amerika'da 1 numara!
- Zorlu kondenser kirleri için, yüksek köpürme gücü...
- Yağ ve kiri asit içerikli ürünlerden daha iyi temizler.
- Dış ünite serpantinlerini parlattır.
- Doğada biyolojik olarak çözünebilir.
- Amerika'da üretilmiştir.

UYGULAMA

• Bol su ile durulanabilen, dış ortamda bulunan, tüm hava soğutmalı kondenserler, ısıtma serpantinleri ve diğer serpantinlerin temizliğinde kullanılabilir. Gerekli havalandırma ve durulama şartları sağlanmadığı sürece iç ortamda bulunan serpantin ve evaporatörlerde kullanılamaz (Evap-Pow'r-C veya Tri Pow'r-HD ürünlerinin kullanılması önerilir.) Micro Channel (tamamı alüminyum) serpantinler için kullanılmamalıdır. (Micro channel serpantinler için Tri Pow'r-HD serpantin temizleyici ürünü kullanılması önerilir.)

- Kullanımdan önce ürün etiketinde yer alan uyarı ve talimatlar dikkate alınmalıdır.
- Nu-Brite süper concentrate ürünü alkalin bazlı olup, su ile seyreltilerek kullanılır. Uygulama düşük basınçlı, plastik aksamı (alüminyum içermeyen), tercihen hortumlu uzatma kolu bulunan sprey pompaları ile yapılabilir. Kesinlikle kompresör beslemeli yüksek basınçlı spreyleme yapılmamalıdır.



SEYRELME ORANI		
		
GÜÇLÜ	1	13
ORTA	1	16
HAFIF	1	32

- Uygulama esnasında cihaz enerjisi kesilmeli, koruyucu ekipman kullanılmalıdır. (Gözlük, eldiven, kıyafet vb...)
- Kirlilik durumuna göre, sprey pompasına önce 1 birim nubrite super concentrate ürünü, ardından gereken su ilave edilmedir. Seyreltme oranları çizelgede verilmiştir.
- Önce serpantin su ile ıslatılmalı, ardından karışım üst noktadan başlayarak tüm yüzey ıslanacak şekilde püskürtülmelidir.
- 5-10 dakika bekledikten sonra, tüm yüzeyde köpük oluşumu bitene kadar bol su ile durulanmalıdır. Gerekli durumlarda uygulama tekrar edilebilir.